

## Штатив для легких приборов Ш6-250Л

Код по каталогу: TTS- 13-52-040

### Технический паспорт и инструкция по эксплуатации



#### Основные технические характеристики

В конструкции штативов применены технологии и конструкторские решения, обеспечивающие высочайшую надежность, легкость и удобство в эксплуатации.

Штативы изготавливаются из высококачественной стали.

- Максимальная высота – 2500 мм.
- Минимальная высота – 1200 мм.
- Радиус раздвижки ног – 1200 мм
- Высота в сложенном состоянии – 1180 мм
- Вес – 5,3 кг.
- Нагрузка – до 30 кг.
- Толщина стенок труб корпуса и колен – 1,5 мм, ножек – 1,2 мм.
- Покрытие – порошковая краска. Цвет – черный матовый, RAL 9005.  
Возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL.

#### Назначение штатива

Штатив театральный предназначен для установки звукового и светового оборудования. Идеален для телестудий.

### **Правила хранения и транспортировки**

Оборудование хранить в сухих вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 5 до 40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре 25°C.

В помещении не должно быть пыли, а также паров и газов, вызывающих коррозию.

Оборудование можно транспортировать любым видом транспорта при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков.

При перевозке оборудование должно находиться в упаковке, обеспечивающей его сохранность.

### **Требования по безопасной эксплуатации**

#### **Запрещается:**

1. Превышать допустимую нагрузку.
2. Бросать штатив.

### **Свидетельство о приемке и гарантийные обязательства**

Оборудование проверено фирмой-изготовителем и признан годным к эксплуатации.

В соответствии с письмом ООО «ТехИмпорт», исх. № 101 от «17» марта 2016 г. «Об отнесении продукции к подлежащей обязательному подтверждению соответствия» на штатив театральный Ш6-250Л предоставление сертификата соответствия или декларации соответствия не требуется.

Гарантийный срок оборудования – 3 года со дня продажи.

Настоящая гарантия прерывается:

- при использовании Штатива Ш6-250Л не по назначению или не в соответствии с настоящей инструкцией;

- в случае повреждений, возникших по причине форс-мажорных обстоятельств.

Транспортировку Штатива Ш6-250Л для гарантийного ремонта на завод Производителя осуществляет Покупатель своими силами и за свой счет. Гарантийный срок оборудования – 3 года со дня продажи.

#### **Адрес и телефон производителя:**

ООО «Театральные Технологические Системы»

108828, Москва, Краснопахорское поселение, деревня Красная Пахра, д.1.

т/ф (495) 730-83-45, 730-83-46

E-mail: info@ttsy.ru

www.ttsy.ru

Дата изготовления \_\_\_\_\_ 2017  
(месяц) (год)

Главный специалист \_\_\_\_\_